



Dvere Iglo 5

Ideálne spojenie moderného výzoru a okrúhlych línií profilu

Vlastnosti

1. Veľmi dobrá tepelná a zvuková izolácia.
2. Široká škála Renolit fólií a možnosť inštalácie veľkého počtu dverných panelov umožňuje akúkoľvek aranžáciu.
3. Dlhodobé užívanie a stabilita konštrukcie.
4. Vysoký stupeň bezpečnosti zaistuje vysoko kvalitné okutie dverí.
5. Elegантný dizajn zodpovedajúci moderným trendom architektúry.
6. Možnosť vybrať si zo širokej škály tvarov a prevedení, ktoré poskytujú dverom jedinečný charakter.
7. Použitie nízkeho prahu, ktorý zaistuje pohodlné používanie.

Technické údaje

Profil Profil rámu a krídla sú vyrobené výhradne z prírodných materiálov v triede A s hĺbkou 70 mm.

Farebná škála Systém je k dispozícii v 43 farbách Renolit fólií, jadro v bielej a hnedej.

Akustická izolácia $R_w = 34$ až 44 dB v závislosti na použitých dverných paneloch.

V štandardnej verzii jedno sklo z jednou komorou so súčinom prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. PN-EN674. Možnosť inštalácie verzie z troma sklami so súčinom $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdeneho, bezpečného, zabezpečených proti vlámaniu, ozdobného, s filtrom proti slnečnému žiareniu. Ponúkame široký sortiment dverových výplní

Doplinky Modulárny trojbodový systém; 3 závesy.

$U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sa pre brány do $1000 \times 2100 \text{ mm}$ *

Tepelná izolácia

* Veľkosťi brány $1000 \times 2100 \text{ mm}$

Rám V štandardnej verzii je pozinkovaný oceľový rám, prípadne rám Swissspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných variantoch.

Tesnenia Dvere vybavené dvojitým tesnením z EPDM. Vnútorné a vonkajšie tesnenia sú k dispozícii vo farbách: čiernej, šedej a grafitovej.