

Okná » Okná PVC » IGLO 5



Iglo5

Veľmi dobre parametre tepelnej izolácie v atraktívnej cene umožňuje výrazne ohraničiť straty tepla v domoch a bytoch.

Vlastnosti

1. Dizajn predstavuje reprezentáciu inovácie a netradičnosti.
2. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inštalácií háčikov proti vlámaniu v štandardnej výbave.
3. Bohatá farebná paleta 43 farieb umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov.
4. Veľmi dobré technické parametre zabezpečujúce úsporu tepla vďaka optimálnej konštrukcii a tesneniu s EPDM.
5. Vynikajúce zvukotesné parametre, zabezpečujúce akustický komfort.

Technické údaje

Rám	V štandarde pozinkovaný, ocelový rám. Eventuálne rám Swisspacer Ultimate v rôznych farebných verziách.
Farebná škála	Systém dostupný v 43 farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre.
Akustická izolácia	Rw= 34-44 dB V závislosti od použitých okenných kompletov.
Okná	Hrúbka do 40 mm. V štandardnej sade jednokomorové sklo s vlastnosťou prenikania tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ wg PN-EN674. Možnosť inštalácie kompletu s tromi sklami s vlastnosťou $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
Tesnenia	Okno vybavené systémom trojitého tesnenia: vonkajšieho, vnútorného s EPDM a centrálného zo speneným EPDM. Tesnenia vonkajšie a vnútorné sú dostupné v čiernej, šedej a grafitovej farbe.
Tepelná izolácia	$U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
Doplňky	MACO MULTI MATIC KS Z dvoma držiakmi proti vlámaniu v štandarde, povlak Silver-Look a pozdĺžne zahĺbenia na zásuvke, možnosť závesu vo vrube zabezpečenia, riešenia v zabezpečení proti krádeži RC 2 a RC 2 N, okno vybavené blokádou zlého zamknutia kľučky a zdvihák krídla*, mikroventilácia**. Moderné kovania twin-fit, ktoré umožňujú sklopenie dvoch okenných krídel jedným pohybom kľučky.

*V závislosti od výšky okna

**Pre okna s možnosťou klasického otvárania spolu s otváraním na ventiláciu.

Profil	5 komorový profil rámu a krídel vykonaný výlučne z prvotného materiálu v triede A, s hĺbkou 70 mm.
Posilnenie	V štandardnej výbave posilnenie rámu a krídla z ocelového materiálu. Možnosť inštalácie posilnenia v ráme. V prípade plného posilnenia je háčik zabezpečujúci proti vlámaniu pripevnený k oceli.

Okná » Okná PVC » IGLO 5 Classic



IGLO5 Classic

Veľmi dobre parametre tepelnej izolácie v atraktívnej cene umožňuje výrazne ohraničiť straty tepla v domoch a bytoch.

Vlastnosti

1. Dizajn predstavuje reprezentáciu inovácie a netradičnosti.
2. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inštalácií háčikov proti vlámaniu v štandardnej výbave.
3. Bohatá farebná paleta 43 farieb umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov.
4. Veľmi dobré technické parametre zabezpečujúce úsporu tepla vďaka optimálnej konštrukcii a tesneniu s EPDM.
5. Vynikajúce zvukotesné parametre, zabezpečujúce akustický komfort.

Technické údaje

	Hrúbka do 40 mm.
Okná	V štandardnej sade jednokomorové sklo s vlastnosťou prenikania tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ wg PN-EN674. Možnosť inštalácie kompletu s tromi sklami s vlastnosťou $U = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
Profil	5 komorový profil rámu a krídel vykonaný výlučne z prvotného materiálu v triede A, s hĺbkou 70 mm.
Farebná škála	Systém dostupný v 43 farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre.
Akustická izolácia	$R_w = 34-44 \text{ dB}$ V závislosti od použitých okenných kompletov.
Rám	V štandarde pozinkovaný, ocelový rám. Eventuálne rám Swisspacer Ultimate v rôznych farebných verziách.
Tepelná izolácia	$U_w = 0,89 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
	<small>*Pre okna s rozmerom 1500 x 1500 mm, CSI Czechy.</small>
Doplňky	MACO MULTI MATIC KS Z dvoma držiakmi proti vlámaniu v štandarde, povlak Silver-Look a pozdĺžne zahĺbenia na zásuvke, možnosť závesu vo vrube zabezpečenia, riešenia v zabezpečení proti krádeži RC 2 a RC 2 N, okno vybavené blokádou zlého zamknutia kľučky a zdvihák krídla*, mikroventilácia**. Moderné kovania twin-fit, ktoré umožňujú sklopenie dvoch okenných krídel jedným pohybom kľučky.

*V závislosti od výšky okna

**Pre okna s možnosťou klasického otvárania spolu s otváraním na ventiláciu.

Tesnenia Okno vybavené systémom trojitého tesnenia: vonkajšieho, vnútorného s EPDM a centrálného zo speneným EPDM. Tesnenia vonkajšie a vnútorné sú dostupné v čiernej, šedej a grafitovej farbe.

Posilnenie Posilnenie rámu – oceloví (zamknuté). V prípade plného posilnenia je háčik zabezpečujúci proti vlámaniu pripevnený k oceli. Možnosť aplikácie posilnenia zo skleneného vlákna, čo zabezpečuje nápravu termoizolačných vlastností okna.